

注意事項

- 本製品は 24V・12V マイナスアース車専用です。DC24V 車対応カメラです。
- 車両専用のカーカメラです。取付には専門技術と経験が必要です。お客様ご自身での取り付け作業に関するご質問、お問い合わせはサポートできかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品の取付、接続及び使用方法を誤ると車両機器の破損の原因となりますが、当社では責任を負うことはできませんのであらかじめご了承ください。
- 自動洗車機または高圧力での洗車は行わないで下さい。カメラの破損、コード損傷の原因となります。また、カメラ内部や車体内に水が入り込む可能性があります。また本製品を取り付けたことによる車両へのダメージ（色あせ、汚れ、サビなど）については当社はその責任は負えませんのでご了承ください。
- 保証期間内でも保証対象外になることがありますので使用上の注意をよく読んで正しくご使用下さい。
 - ・使用上の誤り、不当な改造修理による故障・損傷
 - ・天災・火災・異常電圧等による故障および損傷
 - ・取付の時には、配線の切断やカメラの落下などに気を付けて行って下さい。

取り付け作業前に

※配線作業前には必ずバッテリーのマイナス端子から配線を外してから作業をお願いします。但し、コンピューター装着車やイモビライザーやナビゲーションのバックアップが必要な機器がある場合にはバッテリーからマイナス端子を外しますと不具合が起きますので専門業者に依頼・相談して下さい。

※本製品の配線取り回しは、地デジアンテナ、GPS アンテナ、ETC などと離して下さい。これらの機器に不具合が発生する場合があります。また近くで携帯電話や無線機等を使用すると電波により画面のノイズや誤作動の原因となります。

※映像が出ない、煙が出る、異臭がする、異物が入った等の現象があった時は直ちに使用を中止して下さい。

注意：まず仮接続を行い、本機が正常に動作することを確認してから取付を行って下さい！

※万一、仮接続で不具合が確認できた場合は、メール tk-service@office.zaq.jp にて問い合わせ下さい。

セット内容：1.カメラ本体 2.電源ケーブル 3.固定用ネジ 4.本書説明書

接続

1. 赤線をバック信号に接続して下さい。バックランプのバック時 24V（12V）になる配線に接続して下さい。
2. 黒線は、シャーシまたは GND（マイナス電源）ボディアースに接続して下さい。
3. カメラのプラグを電源・映像ケーブルのジャックに差し込みます。しっかりと差し込んだら、固定用テープで緩まないよう止めて下さい。
4. RCA ピンプラグをモニター/ナビ等の映像入力に接続し、映像の確認をします。
5. 一旦、電源オフ状態にして鏡像/正像切替線、ガイドライン有/無切替線の切断・接続で切替を行います。フロントサイドでの使用時は正像、バック使用時は鏡像で使用して下さい。
初期状態は正像ガイドライン無しです...
6. モニターを確認しながら、取付位置、取付角度を決めて下さい。



鏡像/正像 切替配線
ガイドライン有/無 切替配線

白線—正・鏡像、青線—ガイドライン切替線

保証規定

本製品は、当社において品質管理され検査合格したものです。万一購入後 1 年以内に故障が生じた場合には、当社が責任を持って無償修理致します。但し、修理の時には、部品・製品の製造終了等の事由で代替品や同等品との交換させて頂く事があります。また、当社規定により保証期間内でも有償修理となる場合もあります。尚、如何なる場合でも、出張修理は致しませんのであらかじめご了承ください。

製品保証書

品番	XY-1201 24V/12V	期間	購入日より1年間
購入日			
お客様		連絡先	
住所			
販売店	株式会社 T K サービス	連絡先	0797-75-8580
住所	665-0822兵庫県宝塚市安倉中5-23-7-102		
e-mail	tk-service@office.zaq.jp		

注意事項

- 本製品は 24V・12V マイナスアース車専用です。DC24V 車対応カメラです。
- 車両専用のカーカメラです。取付には専門技術と経験が必要です。お客様ご自身での取り付け作業に関するご質問、お問い合わせはサポートできかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品の取付、接続及び使用方法を誤ると車両機器の破損の原因となりますが、当社では責任を負うことはできませんのであらかじめご了承ください。
- 自動洗車機または高圧力での洗車は行わないで下さい。カメラの破損、コード損傷の原因となります。また、カメラ内部や車体内に水が入り込む可能性があります。また本製品を取り付けたことによる車両へのダメージ（色あせ、汚れ、サビなど）については当社はその責任は負えませんのでご了承ください。
- 保証期間内でも保証対象外になることがありますので使用上の注意をよく読んで正しくご使用下さい。
 - ・使用上の誤り、不当な改造修理による故障・損傷
 - ・天災・火災・異常電圧等による故障および損傷
 - ・取付の時には、配線の切断やカメラの落下などに気を付けて行って下さい。

取り付け作業前に

※配線作業前には必ずバッテリーのマイナス端子から配線を外してから作業をお願いします。但し、コンピューター装着車やイモビライザーやナビゲーションのバックアップが必要な機器がある場合にはバッテリーからマイナス端子を外しますと不具合が起きますので専門業者に依頼・相談して下さい。

※本製品の配線取り回しは、地デジアンテナ、GPS アンテナ、ETC などと離して下さい。これらの機器に不具合が発生する場合があります。また近くで携帯電話や無線機等を使用すると電波により画面のノイズや誤作動の原因となります。

※映像が出ない、煙が出る、異臭がする、異物が入った等の現象があった時は直ちに使用を中止して下さい。

注意：まず仮接続を行い、本機が正常に動作することを確認してから取付を行って下さい！

※万一、仮接続で不具合が確認できた場合は、メール tk-service@office.zaq.jp にて問い合わせ下さい。

セット内容：1.カメラ本体 2.電源ケーブル 3.固定用ネジ 4.本書説明書

接続

1. 赤線をバック信号に接続して下さい。バックランプのバック時 24V（12V）になる配線に接続して下さい。
2. 黒線は、シャーシまたは GND（マイナス電源）ボディアースに接続して下さい。
3. カメラのプラグを電源・映像ケーブルのジャックに差し込みます。しっかりと差し込んだら、固定用テープで緩まないよう止めて下さい。
4. RCA ピンプラグをモニター/ナビ等の映像入力に接続し、映像の確認をします。
5. 一旦、電源オフ状態にして鏡像/正像切替線、ガイドライン有/無切替線の切断・接続で切替を行います。フロントサイドでの使用時は正像、バック使用時は鏡像で使用して下さい。
白線一正・鏡像、青線一ガイドライン切替線
初期状態は正像ガイドライン無しです...
6. モニターを確認しながら、取付位置、取付角度を決めて下さい。

保証規定

本製品は、当社において品質管理され検査合格したものです。万一、購入後 1 年以内に故障が生じた場合には、当社が責任を持って無償修理致します。但し、修理の時には、部品・製品の製造終了等の事由で代替品や同等品との交換させて頂く事があります。また、当社規定により保証期間内でも有償修理となる場合もあります。尚、如何なる場合でも、出張修理は致しませんのであらかじめご了承ください。



鏡像/正像 切替配線
ガイドライン有/無 切替配線

製品保証書			
品番	XY-1201 24V/12V	期間	購入日より1年間
購入日			
お客様		連絡先	
住所			
販売店	株式会社 T K サービス	連絡先	0797-75-8580
住所	665-0822兵庫県宝塚市安倉中5-23-7-102		
e-mail	tk-service@office.zaq.jp		